Kopplingsnippel med lös mutter

Mässing universalkoppling med EPDM-packning | TIEMME 1522

TRYCKKLASS	TEMPERATUR	DIMENSIONER	MATERIAL
PN 30	**-20 till +110 °C**	**1/2" – 2 1/2"**	**Mässing**

Produktbeskrivning

Kopplingsnippel med lös mutter i mässing för universell anslutning i VVS-, industriella och jordbruksapplikationer. Levereras komplett med kopplingsnippel (utvändig gänga), lös mutter (invändig gänga) och plan EPDM-packning för tätning. Lämplig för alla typer av icke-aggressiva vätskor.

Tillverkad av smidesmässing enligt EN 12165, vilket ger hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet. Gängorna är utförda enligt UNI ISO 228 (parallella gängor). Maximalt arbetstryck 30 bar och temperaturområde från -20 °C till +110 °C (förutsatt att vätskan förblir flytande). Tillgänglig i sju dimensioner från 1/2" till 2 1/2". OBS: art. 1501063 och 1501064 levereras som 1 nippel + 1 mutter + 1 packning per förpackning.

Egenskaper och användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- VVS i hushåll och kommersiella fastigheter
- Industriella vätskeapplikationer
- Jordbrukstillämpningar (bevattning, distribution)
- Universalanslutning vid storleksövergång
- Icke-aggressiva vätskor – vatten och luft

EGENSKAPER

- **Komplett kit** – nippel, mutter och packning
- **Smidesmässing EN 12165** – hög hållfasthet
- **EPDM-packning** för god tätning
- **UNI ISO 228-gängor** (parallella)
- **Sju dimensioner** tillgängliga

Tillgängliga utföranden

TIEMME 1522

Standardförpackning innehåller nippel, mutter och packning. För art. 1501063 och 1501064 (1 1/2" och 2") är förpackningen 1 nippel + 1 mutter + 1 packning.

Tekniska specifikationer

Tryckklass	PN 30 (max arbetstryck 30 bar)
Temperatur	-20 °C till +110 °C
Gänga hane	UNI ISO 228 (parallell)
Gänga hona (mutter)	UNI ISO 228 (parallell)
Material hus & mutter	Mässing EN 12165 (smidd)
Material packning	EPDM (etylen-propylen-gummi)
Vätska	Icke-aggressiva vätskor – vatten m.fl.
Anslutning	Lös mutter med tätning
Certifieringar	AR, TÜV Rheinland, DVGW, ICIM, PCT, EAC, TSU

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Tätningstyp: Plan EPDM-packning – ej självsmörjande, kontrollera vid återmontering.

Vid frysrisk: Säkerställ att vätskan förblir flytande – frostskydd vid temperaturer under 0 °C.

Storlek 1 1/2" / 2": Art. 1501063 och 1501064 levereras med 1 nippel + 1 mutter + 1 packning.

Ej för aggressiva vätskor: Inte avsedd för aggressiva kemikalier eller gaser.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Materialspecifikation

Komponent	Material	Standard
Kopplingsnippel	Mässing smidd	EN 12165
Mutter	Mässing smidd	EN 12165
Plan packning	EPDM (etylen-propylen)	–

Dimensioner

Artikelnummer	Dimension (Hane × Hona)	Anmärkning
1500035	1/2" M × 3/4" F	Standard
1500042	3/4" M × 1" F	Standard
1500062	1" M × 1 1/4" F	Standard
1500094	1 1/4" M × 1 1/2" F	Standard
1501063	1 1/2" M × 2" F	1 nippel + 1 mutter + 1 pkn
1501064	2" M × 2 1/2" F	1 nippel + 1 mutter + 1 pkn
1500914	2" M × 2 3/8" F	Standard

Gängstandard: UNI ISO 228 (parallell hane × parallell hona).

Artikelnummer (VIR-koder)

ARTIKELNUMMER PER DIMENSION

Artikelnummer	Dimension
1500035	1/2" M × 3/4" F
1500042	3/4" M × 1" F
1500062	1" M × 1 1/4" F
1500094	1 1/4" M × 1 1/2" F
1501063	1 1/2" M × 2" F
1501064	2" M × 2 1/2" F
1500914	2" M × 2 3/8" F

Tillverkare: TIEMME Raccorderie S.p.A. — Castegnato (BS), Italien. FLOWINGO är distributör i Sverige.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.