Sondhållarpar för torr montering

Mässing med stålhylsa för svetsning | TIEMME 6567C

TRYCKKLASS	MAX TEMPERATUR	LÄNGDER	GÄNGA
PN 16	**150 °C**	**40 / 85 / 120 mm**	**1/2" ISO 228/1**

Produktbeskrivning

Par sondhållare för temperaturgivare med torr montering. 6567C är komplett med stålhylsa för svetsning på järnhaltiga rörledningar och består av: ett mässingstuvarrör med 1/2"G-anslutning och låsskruv för sondkabel (med hål för plombering), en kopparbricka i mjukglödgat koppar för tätning, och ett stålrör med 1/2"G-anslutning för svetsning på ledningen.

Sondhållaren är designad för att rymma temperaturgivare TIEMME 6565Sa Ø6 mm i torr montering, vilket möjliggör sondbyte utan att systemet behöver tömmas. Tillgänglig i tre längder: 40 mm (kort), 85 mm (medium, 45° skuren hylsa) och 120 mm (lång, 45° skuren hylsa). Maximalt arbetstryck PN16, maximal temperatur 150 °C. Gänga ISO 228/1.

Egenskaper och användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Energimätningssystem – torr sondmontering
- Värme- och kylsystem med behov av sondbyte
- Stora rör där medium inte ska påverkas vid sondbyte
- Svetsning direkt på järnhaltiga rörledningar
- Kompatibel med TIEMME 6565Sa Pt500-sond

EGENSKAPER

- **Komplett par** – hållare, bricka och stålhylsa
- **Torr montering** – sondbyte utan systemtömning
- **Mässing CW617N** + stålhylsa för svetsning
- **Plomberbar** låsskruv för sabotageskydd
- **Tre längder** – anpassning till olika rörstorlekar

Tillgängliga utföranden

40 mm (kort)

Standardlängd för mindre rörstorlekar. Rak hylsa utan vinkelskärning.

85 mm / 120 mm

Längre hållare för större rörstorlekar – levereras med 45° skuren hylsa för bättre flödesmätning.

Tekniska specifikationer

Tryckklass	PN 16 (max 16 bar)
Max temperatur	150 °C
Gänga	1/2" ISO 228/1
Material hus	Mässing CW617N (EN 12165)
Material bricka	Mjukglödgat koppar
Material hylsa	Stål – för svetsning på järnhaltiga rör
Sondtyp	TIEMME 6565Sa (Pt500, Ø6 mm)
Monteringstyp	Torr (sondbyte utan tömning)
Plomberbar	Ja (hål för plombering)

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Svetsning: Stålhylsan är konstruerad för svetsning direkt på järnhaltiga rörledningar. För kopparrör krävs annat förfarande.

Hylslängd: Art. 6510053 och 6510054 har hylsa med 45° vinkelskärning för bättre flödeskontakt.

Plombering: Låsskruven har hål för plombering – möjliggör manipuleringsskydd vid mätinstallationer.

Kompatibel sond: Endast med TIEMME 6565Sa Ø6 mm – andra sonder kan ge dålig värmeöverföring.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Materialspecifikation

Komponent	Material	Standard
Sondhållare	Mässing CW617N	EN 12165
Bricka	Mjukglödgat koppar	–
Hylsa	Stål för svetsning	–

Längder

Artikel	Längd A	Hylstyp
6510052	40 mm	Rak
6510053	85 mm	45° skuren
6510054	120 mm	45° skuren

Levereras alltid parvis (mandata + retur).

Artikelnummer (VIR-koder)

ARTIKELNUMMER PER LÄNGD

Artikelnummer	Längd	Hylsa
6510052	40 mm	Rak
6510053	85 mm	45° skuren
6510054	120 mm	45° skuren

Tillverkare: TIEMME Raccorderie S.p.A. — Castegnato (BS), Italien. FLOWINGO är distributör i Sverige.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.