Y-sondhållare för temperaturgivare

Mässing med M10×1-anslutning – våt montering | TIEMME 3670PS

TRYCKKLASS	MAX TEMPERATUR	DIMENSIONER	SONDANSLUTNING
PN 10	**100 °C**	**3/4" – 1 1/4"**	**M10×1**

Produktbeskrivning

Y-formad sondhållare i mässing med M10×1-anslutning för montering av temperaturgivare Ø5 mm i våt installation. Används vanligtvis på mandata- eller returledningen i värme- eller kylkretsar för att möjliggöra korrekt mätning av medietemperaturen i kombination med en volumetrisk mätare och en räkneenhet.

Sondhållaren kan även användas för installation av temperaturgivare för andra ändamål, exempelvis säkerhetstermostater eller signaler för klimatstyrning. Levereras komplett med M10×1-plugg och fiberpackning, vilket gör att uttaget kan pluggas tills sonden installeras. Tillgänglig i tre storlekar 3/4", 1" och 1 1/4" med invändig gänga ISO 228/1.

Egenskaper och användning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Mätpunkter på mandata-/returledning i värmesystem
- Energimätningssystem (kombineras med 6565S sond)
- Säkerhetstermostatinstallationer
- Klimatstyrning – temperaturgivare för reglering
- Kompatibel med TIEMME 6563CC130 / 6569CW + 6564C + 6565Sb

EGENSKAPER

- **M10×1-anslutning** för Ø5 mm temperaturgivare
- **Y-formad design** – optimal vätskeströmning
- **Mässing CW617N** – hög hållfasthet
- **Komplett med plugg** och fiberpackning
- **Förinstalleras** – sond monteras senare

Tillgängliga utföranden

TIEMME 3670PS

Y-formad sondhållare i mässing med invändig gänga ISO 228/1 och M10×1-anslutning. Levereras med plugg så att uttaget kan stängas tills sonden installeras.

Tekniska specifikationer

Tryckklass	PN 10 (max 10 bar)
Max temperatur	100 °C
Gänga	ISO 228/1 (invändig F/F)
Sondanslutning	M10×1 för Ø5 mm sond
Monteringstyp	Våt montering
Material hus	Mässing CW617N (EN 12165)
Material plugg	Mässing CW617N förnicklad
Material packning	Fiber
Anvisad sond	TIEMME 6565Sb (Pt500)

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Våt montering: Sonden är i direktkontakt med mediet – snabbare respons än torr montering, men kräver demontering vid sondbyte.

Plugg som standard: Levereras pluggad med fiberpackning – sondet kan installeras senare utan att tömma systemet om kompatibel pluggventil används.

Kompatibilitet: Avsedd för temperaturgivare Pt500 Ø5 mm (TIEMME 6565Sb).

Material: Mässing CW617N är lämpligt för vatten – konsultera vid övriga medier.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Materialspecifikation

Komponent	Material	Standard
Hus	Mässing CW617N	EN 12165
Pluggad hatt	Mässing CW617N	EN 12165
Plugg M10x1	Mässing CW617N förnicklad	EN 12164
Packning	Fiber	–

Dimensioner

Artikel	Dimension	DN (mm)	B (mm)	C (mm)
6510015	3/4"	20	58.0	66.0
6510016	1"	25	71.5	80.0
6510017	1 1/4"	32	84.5	87.0

B = total höjd. C = avstånd mellan gängcentrum.

Artikelnummer (VIR-koder)

ARTIKELNUMMER PER STORLEK

Artikelnummer	Dimension	Sondanslutning
6510015	3/4"	M10×1
6510016	1"	M10×1
6510017	1 1/4"	M10×1

Tillverkare: TIEMME Raccorderie S.p.A. — Castegnato (BS), Italien. FLOWINGO är distributör i Sverige.

Tekniska uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande.