

Om Flowingo

Flowingo AB är en svensk B2B-leverantör av VVS-produkter med säte i Göteborg. Vi är specialister på mätare, expansionssystem och tankar, och erbjuder ett komplett sortiment av pumpar, ventiler, värmeväxlare och automatisering.

Vi är er passionerade partner som banar väg för en energisnålare värld. Vi löser tekniska utmaningar inom vatten, värme, kyla och processer – drivna av vår passion för hållbarhet och en bättre framtid för alla.

Denna katalog vänder sig till professionella installatörer och grossister. Varje produkt anges med artikelnummer, dimension och tryckklass. Skanna QR-koden på produktsidan för att alltid nå aktuell produktinformation, dokumentation och tillbehör på flowingo.se.

SORTIMENT

- Ventiler
- Mätare
- Tankar & Elpannor
- Expansionssystem
- Luft- och partikelavskiljare
- Värmeväxlare
- Återströmning
- Pumpar

KONTAKT

+46 (0) 31 27 32 32
info@flowingo.se
Org.nr: 559403-7664



Index



VENTILER

s. 4

Balanserings-/Injusteringsventiler
Tryckoberoende reglerventiler (PICV)
Kulventiler
Kilslidventiler



TANKAR & ELPANNOR

s. 33

Akkumulatorer
Elpannor



LUFT- OCH PARTIKELAVSKILJARE s. 42

Kombinerade luft- och partikelavskiljare
Luftavskiljare
Partikelavskiljare



ÅTERSTRÖMNING

s. 48

Återströmningsskydd



MÄTARE

s. 21

Energimätare
Flödes-/Vattenmätare
Reservdelar och tillbehör



EXPANSIONSSYSTEM

s. 39

Kompressorstyrda
Reservdelar och tillbehör



VÄRMEVÄXLARE

s. 46

Lödda värmewäxlare



PUMPAR

s. 51

Cirkulationspumpar

Ventiler

BALANSERINGS-/INJUSTERINGSVENTILER

s. 5

9400 · 9500 · 9505 · 9506 · 9515 · 9516 · 9522 · 9525 · 9535 · 9585 · 9586

TRYCKOBEROENDE REGLERVENTILER (PICV)

9700 · 9703 · 9705

KULVENTILER

509S · 510S · 565S · 571S · s.20 · s.20MF · s.26 · s.50 · s.81 · s.90 · s.190

KILSLIDVENTILER

Kilslidventil brons PN 16

9400 Flödesmätstation DZR-mässing M/F med Venturi



Flödesmätstation i DZR-mässing med Venturi-strykning, utvändig/invändig gänga, PN25, DN15-50. Förinställningar X/U/L på DN15.



Skanna för
produktsida

ART.NR	TRYCKKLASS
F95MS4015.1096	PN 25
F95MS3015.1096	PN 25
F95MS2015.1096	PN 25
F95MS1015.1096	PN 25
F95MS1020.1096	PN 25
F95MS1025.707	PN 25
F95MS1032.707	PN 25
F95MS1040.707	PN 25
F95MS1050.707	PN 25
F95MS4015.950	PN 16
F95MS3015.950	PN 16
F95MS2015.950	PN 16
F95MS1015.950	PN 16
F95MS1020.950	PN 16

BALANSERINGS-/INJUSTERINGSVENTILER

9500 Variabel injusteringsventil brons utan testuttag

PN 25



Variabel injusteringsventil i brons utan testuttag (pluggade), F/F, PN25, DN10-50. WRAS-godkänd. Korrosionsbeständig.

ART.NR

F9505B010.946

F9505B015.946

F9505B020.946

F9505B025.946

F9505B032.946

F9505B040.946

F9505B050.946



Skanna för
produktsida

9505 Variabel injusteringsventil brons med testuttag

PN 25



Variabel injusteringsventil i brons med testuttag, F/F, PN25, DN10-50. WRAS- och TR CU 010-godkänd.

ART.NR

F9505B010.946

F9505B015.946

F9505B020.946

F9505B025.946

F9505B032.946

F9505B040.946

F9505B050.946



Skanna för
produktsida

9506 Variabel injusteringsventil brons med testuttag och dränering

PN 25



Variabel injusteringsventil i brons med testuttag och dräneringsventil på högtryckssida, F/F, PN25, DN10-50.

ART.NR

F9505B010.946

F9505B015.946

F9505B020.946

F9505B025.946

F9505B032.946

F9505B040.946

F9505B050.946



Skanna för
produktsida

9515 Statisk injusteringsventil DZR-mässing med Venturi och testuttag



Statisk injusteringsventil i DZR-mässing med fast Venturi för exakt flödesmätning. F/F-gänga, PN25, DN15-50. WRAS-godkänd enligt BS7350.



Skanna för
produktsida

ART.NR	TRYCKKLASS
INVÄNDIG GÄNGA F/F (ISO 228/1)	
F95V04015.1094	PN 25
F95V03015.1094	PN 25
F95V02015.1094	PN 25
F95V01015.1094	PN 25
F95V01020.1094	PN 25
INVÄNDIG GÄNGA F/F (ISO 7/1 RP)	
F95V01025.870	PN 25
F95V01032.870	PN 25
F95V01040.870	PN 25
F95V01050.870	PN 25
MED KLÄMRING OCH MUTTER FÖR KOPPARRÖR (EN 1057)	
F95V04015.890	PN 16
F95V03015.890	PN 16
F95V02015.890	PN 16
F95V01015.890	PN 16
F95V01020.890	PN 16

9516 Statisk injusteringsventil DZR-mässing med Venturi och dräneringsuttag



Statisk injusteringsventil i DZR-mässing med Venturi och dräneringsventil på högtrycksuttaget. F/F, PN25, DN15-50. WRAS-godkänd.



Skanna för
produktsida

ART.NR	TRYCKKLASS
INVÄNDIG GÄNGA F/F (ISO 228/1)	
F95V04015.1094	PN 25
F95V03015.1094	PN 25
F95V02015.1094	PN 25
F95V01015.1094	PN 25
F95V01020.1094	PN 25
INVÄNDIG GÄNGA F/F (ISO 7/1 RP)	
F95V01025.870	PN 25
F95V01032.870	PN 25
F95V01040.870	PN 25
F95V01050.870	PN 25
MED KLÄMRING OCH MUTTER FÖR KOPPARRÖR (EN 1057)	
F95V04015.890	PN 16
F95V03015.890	PN 16
F95V02015.890	PN 16
F95V01015.890	PN 16
F95V01020.890	PN 16

Ventiler

BALANSERINGS-/INJUSTERINGSVENTILER

9522 ON/OFF-terminalventil DZR-mässing utan testuttag

PN 20



ON/OFF-terminalventil i DZR-mässing utan testuttag, F/F, PN20, DN15-25. Förbered för Vaurien-ställdon (M30x1,5).

ART.NR

F95E0L015.1934

F95E00015.1934

F95E00020.1934

F95E00025.1934



Skanna för
produktsida

9525 ON/OFF-terminalventil DZR-mässing med testuttag

PN 20



ON/OFF-terminalventil i DZR-mässing med testuttag, F/F, PN20, DN15-25. WRAS-godkänd, Vaurien-kompatibel.

ART.NR

F95E0L015.1934

F95E00015.1934

F95E00020.1934

F95E00025.1934



Skanna för
produktsida

9535 Variabel injusteringsventil DZR-mässing med testuttag

PN 20



Variabel injusteringsventil i DZR-mässing med testuttag, F/F gänga, PN20, DN15-25. WRAS-godkänd. Steglös flödesreglering.

ART.NR

F95EBL015.2028

F95EB0015.2028

F95EB0020.2028

F95EB0025.2028



Skanna för
produktsida

BALANSERINGS-/INJUSTERINGSVENTILER

9585 Statisk injusteringsventil brons med fast Venturi

PN 25



Bronsutförd injusteringsventil med fast Venturi, F/F gänga, PN25, DN15-50. WRAS- och TR CU 010-godkänd. Korrosionsbeständig.

ART.NR

F95Z03015.2039

F95Z02015.2039

F95Z01015.2039

F95Z01020.2039

F95Z01025.2033

F95Z01032.2033

F95Z01040.2033

F95Z01050.2033



Skanna för
produktsida

9586 Statisk injusteringsventil brons med Venturi och dräneringsuttag

PN 25



Bronsutförd injusteringsventil med Venturi och dräneringsventil på högtrycksuttaget, F/F, PN25, DN15-50. WRAS-godkänd.

ART.NR

F95Z03015.2039

F95Z02015.2039

F95Z01015.2039

F95Z01020.2039

F95Z01025.2033

F95Z01032.2033

F95Z01040.2033

F95Z01050.2033



Skanna för
produktsida

TRYCKOBEROENDE REGLERVENTILER (PICV)

9700 Tryckoberoende reglerventil DZR-mässing M/M utan testuttag

PN 20



Tryckoberoende reglerventil (PICV) i DZR-mässing, utvändig gänga ISO 228/1, PN20, DN15-32. Dynamisk balansering, M30x1,5 för ställdon.

ART.NR

F97000L15.2436

F97000015.2436

F97000020.2436

F97000025.2436

F97000032.2436



Skanna för
produktsida

9703 Tryckoberoende reglerventil DZR-mässing F/F med testuttag

PN 20



Tryckoberoende reglerventil (PICV) i DZR-mässing med testuttag och invändig gänga ISO 7/1 Rp, PN20, DN15-32. Dynamisk balansering.

ART.NR

F97030L15.3055

F97030015.3055

F97030020.3055

F97030025.3055

F97030032.3055



Skanna för
produktsida

Ventiler

TRYCKOBEROENDE REGLERVENTILER (PICV)

9705 Tryckoberoende reglerventil DZR-mässing M/M med testuttag

PN 20



Tryckoberoende reglerventil (PICV) i DZR-mässing med testuttag, utvändig gänga ISO 228/1, PN20, DN15-32. Dynamisk balansering med flödesmätning.

ART.NR

F97050L15.2437

F97050015.2437

F97050020.2437

F97050025.2437

F97050032.2437



Skanna för
produktsida

KULVENTILER

509S Kulventil blyfri DZR-mässing invändigt 509S

PN 40



Blyfri DZR-kulventil F/F i CW724R 4MS för dricksvatten, värme och kyla. Fullflöde, anti blow-out, PN40, max +120 °C. ACS- och DVGW-godkänd. Anslutning: Invändig/Invändig (F/F)

ART.NR

SF509S-8

SF509S-10

SF509S-15

SF509S-20

SF509S-25

SF509S-32

SF509S-40

SF509S-50



Skanna för
produktsida

510S Kulventil blyfri DZR invändigt med dräneringsventil

PN 40



Blyfri DZR-kulventil F/F med integrerad dräneringsventil i CW724R 4MS. PN40, ACS-godkänd. Förenklar avtappning utan demontering. Anslutning: Invändig/Invändig (F/F) med dräneringsventil

ART.NR

SF510S-15

SF510S-20

SF510S-25

SF510S-32

SF510S-40

SF510S-50



Skanna för
produktsida

565S Kulventil blyfri DZR-mässing utvändigt

PN 40



Blyfri DZR-kulventil utvändigt/utvändig gänga i CW724R 4MS. Fullflöde, anti blow-out, PN40. ACS-godkänd för dricksvatten. DN3/8" till DN2". Anslutning: Utvändig/Utvändig (M/M)

ART.NR

SF566S-10

SF566S-15

SF566S-20

SF566S-25

SF566S-32

SF566S-40

SF566S-50



Skanna för
produktsida

571S Kulventil blyfri DZR-mässing In- och utvändigt 571S

PN 40



Blyfri DZR-kulventil utvändig/invändig gänga i CW724R 4MS, fullflöde, anti blow-out. PN40, ACS- och DVGW-godkänd för dricksvatten. Anslutning: Utvändig/Invändig (M/F)



Skanna för
produktsida

ART.NR

SF571S-8

SF571S-10

SF571S-15

SF571S-20

SF571S-25

SF571S-32

SF571S-40

SF571S-50

Kulventil mässing utvändig gänga ISO 228 - s.90 ACS M/M

PN 40



Kulventil i förnicklad mässing med utvändig/utvändig gänga ISO 228, fullflöde DIN 3357, PN40, -40 till +180 °C. WRAS, ACS, RoHS, EAC. Anslutning: Utvändig/Utvändig gänga



Skanna för
produktsida

ART.NR

S90B2299

S90C2299

S90D2299

S90E2299

S90F2299

S90G2299

S90H2299

S90I2299

Kulventil mässing utvändig/invändig gänga ISO 228 - s.50 M/F



Kulventil i förnicklad mässing med utvändig/invändig gänga ISO 228, PTFE-tätning, PN30-40, -40 till +170 °C. Lifetime warranty.
Anslutning: Utvändig/Invändig gänga



Skanna för
produktsida

ART.NR	TRYCKKLASS
S50B2099	PN 40
S50C2099	PN 40
S50D20	PN 30
S50E20	PN 30
S50F20	PN 30
S50G20	PN 30
S50H20	PN 30
S50I20	PN 30

s.190 Kulventil med inbyggt filter mässing invändig gänga ISO 228



Kulventil med inbyggt smutsfilter (500 mikron) i förnicklad mässing, ISO 228 invändig gänga, PN20-30, -20 till +150 °C. WRAS, EAC.
Anslutning: Invändig/Invändig gänga



Skanna för
produktsida

ART.NR	TRYCKKLASS
190D00	PN 30
190E00	PN 30
190F00	PN 30
190G00	PN 20
190H00	PN 20
190I00	PN 20

s.20 DZR-kulventil i avzinkningshårdig mässing

PN 30



FLOWINGO DZR-kulventil i CW602N (avzinkningshårdig mässing) för dricksvatten och tappvatten, dubbla tätningar och 100% täthetsprovning i 24h. Går att få i mässing (CW617N)



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
S20B00	DN8
S20C00	DN10
S20D00	DN15
S20E00	DN20
S20F00	DN25
S20G00	DN32
S20H00	DN40
S20I00	DN50

s.20MF DZR kulventil i avzinkningshårdig mässing In- och utvändigt

PN 30



DZR kulventil M/F med fullflöde (DIN 3357) och ISO 228 parallellgänga. Avzinkningshårdig mässing, dubbel tätning, lågt tryckfall.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
S20C20	DN10
S20D20	DN15
S20E20	DN20
S20F00	DN25
S20G00	DN32

s.26 Höghals kulventil i avzinkningshårdig mässing

30 bar



FLOWINGO DZR-kulventil i höghals (avzinkningshårdig mässing) för dricksvatten och tappvatten, dubbla tätningar och 100% täthetsprovning i 24h. Går att få i mässing (CW617N)



Skanna för
produktsida

ART.NR

S26C00

S26D00

S26E00

S26F00

S26G00

S26H00

S26I00

s.50 Kulventil mässing invändig gänga ISO 228



Kulventil i förnicklad mässing med invändig/invändig gänga ISO 228, PTFE-tätning, PN30-40, -40 till +170 °C. Lifetime warranty. Anslutning: Invändig/Invändig gänga



Skanna för
produktsida

ART.NR

TRYCKKLASS

S50B0099

PN 40

S50C0099

PN 40

S50D00

PN 30

S50E00

PN 30

S50F00

PN 30

S50G00

PN 30

S50H00

PN 30

S50I00

PN 30

s.81 kulventil inv/inv med avtappning

16 bar



Kulventil FLOWINGO S.81 med invändig gänga ISO 228 och avtappning G1/4. Dubbel tätning, PTFE-säten och nickelpläterad mässing.

ART.NR

S81D00

S81E00

S81F00

S81G00

S81H00

S81I00



Skanna för
produktsida

Kilslidventil brons invändig gänga PN16, PTFE tätning

PN 16



Kilslidventil i brons CC491K, invändig gänga ISO 228/1, PN16, 0-170 °C, DN8-DN100. PTFE- eller metallavtätning, stigande spindel med justerbar packbox.

Anslutning: Invändigt ISO 228/1



Skanna för
produktsida

ART.NR	ART.NR
400008	405008
400010	405010
400015	405015
400020	405020
400025	405025
400032	405032
400040	405040
400050	405050
400065	405065
400080	405080
400100	405100

Mätare

ENERGIMÄTARE

6560CUW · 6564C · 6568C · 6569CW

FLÖDES-/VATTENMÄTARE

s. 25

6561C · 6561CR · 6561HR · 6561D · 6562D · 6562T · 6563CF · 6563CC130

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

1522 · 3670PS · 6565S · 6567C · 6575C · 6578C · 6583MR · 6583S · RadioEVO

6560CUW Kompakt Ultraljuds energimätare trådlös läsning

PN 16



Kompakt ultraljudsbaserad energimätare för slutna värme- och kylsystem. M-Bus eller trådlöst, mässingshus, retur/framledning.

ART.NR	ANSLUTNING
6510493	DN15
6510494	DN20
6511067	DN25
6511069	DN25



Skanna för
produktsida

6562T Multistrålig vattenmätare med impulsutgång PN16

16 bar



Robust multistrålig vattenmätare (super-dry) med magnetisk överföring, reed-impuls och roterbart räkneverk. För värmesystem, 90°C, PN16.

ART.NR	ANSLUTNING
6562T25	DN25
6562T32	DN32
6562T40	DN40
6562T50	DN50



Skanna för
produktsida

6563CC130 Woltmann vattenmätare flänsad för varmvatten 130°C

16 bar



Flänsad Woltmann-vattenmätare för stora flöden och varmvatten upp till 130°C. Magnetiskt skydd EN 14154-3, MAP16, impulsutgång (Reed).

ART.NR	ANSLUTNING
6563CC130-50	DN50
6563CC130-65	DN65
6563CC130-80	DN80
6563CC130-100	DN100
6563CC130-125	DN125
6563CC130-150	DN150
6563CC130-200	DN200



Skanna för
produktsida

6564C Elektronisk räkneenhet för termiska energimätare

PN 25



Räkneenhet för termisk energi med lokal/M-Bus/trådlös avläsning. Pt500-givare, MID-certifierad, IP54. 10/100/1000 l-puls.

ART.NR
6511018
6511019
6511020
6511021
6511022
6511023
6511024
6511025
6511026



Skanna för
produktsida

6565S Par Pt500 temperaturgivare för energimätare

PN 25



Pt500-temperaturgivare i par för värme/kyla, torr eller våt montering. DIN EN 60751, klass M3, IP65, kabel 3 eller 10 m.

ART.NR

6565Sa-3

6565Sa-10

6565Sb-3

6565Sb-10



Skanna för
produktsida

6568C Kompakt Ultraljuds energimätare förberedd för fjärrläsning

PN 16



Kompakt ultraljudsbaserad energimätare för slutna värme- och kylsystem. M-Bus eller trådlöst, mässingshus, retur/framledning.

ART.NR

ANSLUTNING

6510600

DN15

6510601

DN15

6510055

DN20

6510056

DN20

6510057

DN25

6510058

DN25



Skanna för
produktsida

6561C Enstrålig vattenmätare för kall- och varmvatten

PN 16



Kompakt enstrålig vattenmätare med torrt urverk, supertorr magnetisk transmission och MID-godkänd prestanda. Puls, M-Bus & radio.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
6510024	DN15
6510026	DN15
6510028	DN20
6510030	DN20

6561CR Enstrålig vattenmätare för kallt hushållsvatten

PN 16



Kompakt enstrålig vattenmätare med torrt urverk, supertorr magnetisk transmission och MID-godkänd prestanda. Puls, M-Bus & radio.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
6510484	DN15
6510513	DN20

6561D Vattenmätare för kallvatten 6561D

PN 16



FLOWINGO 6561D multi-jet vattenmätare för kallt dricksvatten med torrt räkneverk, mineralglas och hög resistens mot magnetfält.

ART.NR	ANSLUTNING
6561D25	DN25
6561D32	DN32
6561D40	DN40
6561D50	DN50



Skanna för
produktsida

6561HR Enstrålig vattenmätare för tappvarmvatten

PN 16

M-Bus

MID

M-Bus wireless CE



Kompakt enstrålig vattenmätare med torrt urverk, supertorr magnetisk transmission och MID-godkänd prestanda. Puls, M-Bus & radio.

ART.NR	ANSLUTNING
6510514	DN15
6510515	DN20



Skanna för
produktsida

6562D Vattenmätare för varmvatten 6562D

PN 16



Robust multijet-vattenmätare med torrt räkneverk och reed-switch pulsgivare. För tappvatten, varmvatten upp till 90 °C och fjärravläsning.

ART.NR	ANSLUTNING
6562D25	DN25
6562D32	DN32
6562D40	DN40
6562D50	DN50



Skanna för
produktsida

6563CC130 Woltmann vattenmätare DN50-DN200 för värme/kyla

PN 16



MID-certifierad Woltmann-mätare i flänsat gjutjärn för värme- och kylsystem. PN16, max 130 °C, DN50-DN200. Integrerad pulsutgång. Anslutning: Flänsad

ART.NR
6510509
6510510
6510511
6510512
6510643
6510644
6510645



Skanna för
produktsida

6563CF Woltmann 6563CF vattenmätare PN16 för kallvatten

16 bar



MID-certifierad Woltmann vattenmätare 6563CF, flänsad PN16. IP68 räkneverk, 360° avläsning och förberedd för pulsgivare/fjärravläsning.

ART.NR	ANSLUTNING
6563CT50	DN50
6563CT65	DN65
6563CT80	DN80
6563CT100	DN100



Skanna för
produktsida

6569CW Ultraljudsflödesmätare flänsad DN50-DN100

PN 25



MID-certifierad ultraljudsmätare för värme och kyla, PN25, max 130 °C, DN50-DN100. Inga rörliga delar, IP68, 10 års batteritid.

ART.NR
6510498
6510499
6510500
6510501



Skanna för
produktsida

1522 Kopplingsnippel mässing med lös mutter och EPDM-packning

PN 30



Kopplingsnippel i mässing EN 12165 med lös mutter och EPDM-tätning, UNI ISO 228, PN30, max 110 °C. Sju dimensioner från 1/2" till 2 1/2".
Anslutning: Utvändig × Invändig gänga med lös mutter



Skanna för
produktsida

ART.NR

1500035

1500042

1500062

1500094


1501063

1501064

1500914

3670PS Y-sondhållare mässing M10x1 för temperaturgivare våt

PN 10



Y-formad sondhållare i mässing CW617N med M10x1 för temperaturgivare Ø5 mm. Invändig ISO 228/1, PN10, max 100 °C. 3/4", 1", 1 1/4".

Anslutning: Invändig gänga F/F + M10x1 för sond



Skanna för
produktsida

ART.NR

6510015

6510016

6510017

6561CR RadioEVO trådlös M-Bus-modul 868 MHz för 6561CR/6561HR



Kompakt trådlös wM-Bus (Wireless M-Bus) modul för vattenmätare (6561CR och 6561HR) med bidirektionell induktiv sensor, 868 MHz T1/C1, walk-by och AMR.

ART.NR

6561MR



Skanna för
produktsida

6561HR Kompakt M-Bus-modul för tappvattenmätare 6561CR och 6561HR



Kompakt M-Bus-modul (EN 13757) för 6561CR/6561HR. Optisk avkänning, 1 l/puls, historik, larm för bakflöde/läckage och batteribackup.

ART.NR

6561MM



Skanna för
produktsida

6567C Par sondhållare mässing med stålhylsa för torr montering

PN 16



Sondhållarpar i mässing CW617N med stålhylsa för svetsning, 1/2" ISO 228/1, PN16, max 150 °C. Längder 40/85/120 mm.

ART.NR

6510052

6510053

6510054



Skanna för
produktsida

6575C M-Bus pulsadapter för 2 ingångar



M-Bus pulsadapter med 2 ingångar för anslutning av volumetriska mätare. IP68, EN 1434-3. Strömförsörjs från M-Bus-nätverket.

ART.NR

6510074



Skanna för
produktsida

6578C M-Bus datakoncentrator för 250 mätare



6578C M-Bus datakoncentrator samlar in och skickar mätdata via Ethernet eller Wi-Fi. För upp till 250 M-Bus-enheter, e-postexport och SD-kort.

ART.NR

6578C



Skanna för
produktsida

6583MR Radiomodul 868 MHz WIRELESS M-BUS IP68



Bidirektionell radiomodul 868/915 MHz WIRELESS M-BUS (T1) för pulsgivare. IP68, Passar för mätare: Art. 6561D, 6562D, 6563CF.


ART.NR

6583MR



Skanna för
produktsida

6583S Reed-impulsgivare för Woltmann-vattenmätare



FLOWINGO reed-impulsgivare (MID MI001) för Woltmann-vattenmätare. Pulsutgång för fjärravläsning, datainsamling och dosering. Enkel efterinstallation.

ART.NR

6583S



Skanna för
produktsida

Impulsgivare med reed-kontakt för vattenmätare



IP68-impulsgivare med reed-kontakt för singelstrålig vattenmätare. 1 puls/10 liter, 24 V~, resin ingjutning och enkel montering.

ART.NR

6561E



Skanna för
produktsida

Tankar & Elpannor

ACKUMULATORTANKAR

FL6000 · FL6100 · FL6200

ELPANNOR

s. 37

FIL-SG 150–1600 kW · FIL-SPL 31,5–400 kW

Tankar & Elpannor

ACKUMULATOR TANKAR

Ackumulator tank FL6000 PN 3, 6 eller 10



Ackumulator tank i stål för värmevatten och tappvarmvatten via slingor. Förberedd för varmvattenslinga och elpatron. Hjälp med dimensionering, kontakta oss.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ART.NR
FL6000-E300-3	FL6000-E3000-6
FL6000-E500-3	FL6000-E4000-6
FL6000-E750-3	FL6000-E5000-6
FL6000-E1000-3	FL6000-E6000-6
FL6000-E1500-3	FL6000-E7500-6
FL6000-E2000-3	FL6000-E10000-6
FL6000-E2500-3	FL6000-E300-10
FL6000-E3000-3	FL6000-E500-10
FL6000-E4000-3	FL6000-E750-10
FL6000-E5000-3	FL6000-E1000-10
FL6000-E6000-3	FL6000-E1500-10
FL6000-E7500-3	FL6000-E2000-10
FL6000-E10000-3	FL6000-E2500-10
FL6000-E300-6	FL6000-E3000-10
FL6000-E500-6	FL6000-E4000-10
FL6000-E750-6	FL6000-E5000-10
FL6000-E1000-6	FL6000-E6000-10
FL6000-E1500-6	FL6000-E7500-10
FL6000-E2000-6	FL6000-E10000-10
FL6000-E2500-6	

ACKUMULATORTANKAR

Ackumulatortank FL6100 för köldbärarsystem



Ackumulatortank FL6100 i rostfritt stål för köldbärarsystem. PN3–PN10, -50 till +65 °C, isolering PU/cellgummi, fläns EN1092.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ART.NR
KylIRST300-3	KylIRST3000-6
KylIRST500-3	KylIRST4000-6
KylIRST750-3	KylIRST5000-6
KylIRST1000-3	KylIRST6000-6
KylIRST1500-3	KylIRST7500-6
KylIRST2000-3	KylIRST10000-6
KylIRST2500-3	KylIRST300-10
KylIRST3000-3	KylIRST500-10
KylIRST4000-3	KylIRST750-10
KylIRST5000-3	KylIRST1000-10
KylIRST6000-3	KylIRST1500-10
KylIRST7500-3	KylIRST2000-10
KylIRST10000-3	KylIRST2500-10
KylIRST300-6	KylIRST3000-10
KylIRST500-6	KylIRST4000-10
KylIRST750-6	KylIRST5000-10
KylIRST1000-6	KylIRST6000-10
KylIRST1500-6	KylIRST7500-10
KylIRST2000-6	KylIRST10000-10
KylIRST2500-6	

Tankar & Elpannor

ACKUMULATORTANKAR

Ackumulatortank FL6200 för köldbärarsystem



Ackumulatortank FL6200 i stål för köldbärarsystem. 300–10 000 l, PN3–10, -10 till 65 °C. Isolering PU eller cellgummi, kundanpassning.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ART.NR
KylFE300-3	KylFE3000-6
KylFE500-3	KylFE4000-6
KylFE750-3	KylFE5000-6
KylFE1000-3	KylFE6000-6
KylFE1500-3	KylFE7500-6
KylFE2000-3	KylFE10000-6
KylFE2500-3	KylFE300-10
KylFE3000-3	KylFE500-10
KylFE4000-3	KylFE750-10
KylFE5000-3	KylFE1000-10
KylFE6000-3	KylFE1500-10
KylFE7500-3	KylFE2000-10
KylFE10000-3	KylFE2500-10
KylFE300-6	KylFE3000-10
KylFE500-6	KylFE4000-10
KylFE750-6	KylFE5000-10
KylFE1000-6	KylFE6000-10
KylFE1500-6	KylFE7500-10
KylFE2000-6	KylFE10000-10
KylFE2500-6	

Tankar & Elpannor

ELPANNOR

1600kW Elpanna FIL-SG 150

PN 10



Jäspi FIL-SPL elpannor för villa, flerbostadshus och industri. Hög verkningsgrad, fjärrstyrning och enkel inkoppling i värmesystem.

ART.NR	ANSLUTNING
FIL-SG-150	DN 100
FIL-SG-180	DN 100
FIL-SG-225	DN 100
FIL-SG-255	DN 100
FIL-SG-300	DN 100
FIL-SG-340	DN 100
FIL-SG-400	DN 100
FIL-SG-510	DN 125
FIL-SG-600	DN 125
FIL-SG-680	DN 125
FIL-SG-800	DN 125
FIL-SG-900	DN 125
FIL-SG-1020	DN 125
FIL-SG-1080	DN 125
FIL-SG-1200	DN 125
FIL-SG-1320	DN 125
FIL-SG-1380	DN 125
FIL-SG-1500	DN 125
FIL-SG-1600	DN 125



Skanna för
produktsida

Tankar & Elpannor

ELPANNOR

400kW Elpanna FIL-SPL 31.5

PN 10



Jäspi FIL SPL elpanna med flow-through-teknik för värmesystem. Som fristående värmekälla eller elspets till värmepump. 31,5–400 kW.

ART.NR	ANSLUTNING
FIL-SPL-31.5	DN 65
FIL-SPL-42	DN 65
FIL-SPL-52.5	DN 65
FIL-SPL-70	DN 65
FIL-SPL-84	DN 65
FIL-SPL-105	DN 65
FIL-SPL-120	DN 65
FIL-SPL-140	DN 65
FIL-SPL-150	DN 100
FIL-SPL-180	DN 100
FIL-SPL-225	DN 100
FIL-SPL-300	DN 100
FIL-SPL-400	DN 100



Skanna för
produktsida

Expansionssystem

KOMPRESSORSTYRDA

s. 40

CRB-L Automat · CRB-M Automat

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Automatisk påfyllningssats (CRB)

EXPANSIONSSYSTEM

Expansionssystem

KOMPRESSORSTYRDA

CRB-L Slutet kompressorkärl CRB-L Automat för tryckhållning

10 bar



CRB-L Automat är ett slutet kompressorkärl för exakt tryckhållning i värme- och kylsystem, med expansionskärl 10Bar, kompressor och 4–20 mA-givare.

ART.NR	ANSLUTNING
CRB-L1000	1"
CRB-L1400	1"
CRB-L2000	DN 65
CRB-L3000	DN 65
CRB-L5000	DN 65



Skanna för
produktsida

CRB-M Slutet kompressorkärl CRB-M Automat för tryckhållning

10 bar



CRB-M Automat är ett slutet kompressorkärl för tryckhållning i slutna värme- och kylsystem med expansionskärl tryckklass 10Bar, pekskärm och EN 13831-membran.

Anslutning: 1"

ART.NR
CRB-M200
CRB-M300
CRB-M500
CRB-M700



Skanna för
produktsida

Expansionssystem

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Automatisk påfyllningssats för Flowingos kompressorsenheter (CRB)

10 bar



Påfyllningssats för Flowingo CRB. Kopplas till tryckhållningsenhet med kompressor för automatisk påfyllning av tappvatten (domestic water). Anslutning: DN15

ART.NR

14500430



Skanna för
produktsida

Luft- och partikelavskiljare

KOMBINERADE LUFT- OCH PARTIKELAVSKILJARE

SCB · SCS

LUFTAVSKILJARE

s. 44

SAB · SAS

PARTIKELAVSKILJARE

SLB · SLS

AVSKILJARE

Luft- och partikelavskiljare

KOMBINERADE LUFT- OCH PARTIKELAVSKILJARE

Flänsmonterad luft- och smutsavskiljare SCB

PN 16



FLOWINGO SCB luft- och smutsavskiljare för värme-, sol- och kylsystem. Flänsansluten, automatisk avluftning och enkel spolning.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
SCB-50	DN50
SCB-65	DN65
SCB-80	DN80
SCB-100	DN100
SCB-125	DN125
SCB-150	DN150
SCB-200	DN200
SCB-250	DN250
SCB-300	DN300

SCS luft- och smutsavskiljare med svetsändar

PN 16



SCS luft- och smutsavskiljare för slutna värme- och kylsystem. Avskiljer luft och partiklar med låg tryckförlust, automatavluftare och avtappning.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
SCS-50	DN50
SCS-65	DN65
SCS-80	DN80
SCS-100	DN100
SCS-125	DN125
SCS-150	DN150
SCS-200	DN200
SCS-250	DN250
SCS-300	DN300

Luft- och partikelavskiljare

LUFTAVSKILJARE

SAB luftavskiljare med fläns för värme & kyla

PN 16



Flänsad luftavskiljare för hydroniska system. Separering av luft och mikrobubblor minskar korrosion, ljud och driftstörningar i VVS.

ART.NR	ANSLUTNING
SAB-50	DN50
SAB-50	DN65
SAB-50	DN80
SAB-50	DN100
SAB-50	DN125
SAB-50	DN150
SAB-50	DN200
SAB-50	DN250
SAB-50	DN300



Skanna för
produktsida

SAS luftavskiljare med svetsändar för värme & kyla

PN 16



FLOWINGO SAS luftavskiljare tar bort luft och mikrobubblor i slutna värme- och kylsystem. Stål, rostfria reflektorer, 6" avluftare och 1" avtappning.

ART.NR	ANSLUTNING
SAS-50	60.3
SAS-50	76.099999999999994
SAS-50	88.9
SAS-50	114.3
SAS-50	139.69999999999999
SAS-50	168.3
SAS-50	219.1
SAS-50	273
SAS-50	323.89999999999998



Skanna för
produktsida

Luft- och partikelavskiljare

PARTIKELAVSKILJARE

SLB Smutsavskiljare med fläns för värme- och kyla

PN 16



FLOWINGO SLB smutsavskiljare med flänsanslutning för värme-, sol- och kylsystem. Låg tryckförlust, avtappningsventil och epoxilack.

ART.NR	ANSLUTNING
SLB-50	DN50
SLB-65	DN65
SLB-80	DN80
SLB-100	DN100
SLB-125	DN125
SLB-150	DN150
SLB-200	DN200
SLB-250	DN250
SLB-300	DN300



Skanna för
produktsida

SLS smutsavskiljare med svetsändar

PN 16



SLS smutsavskiljare för slutna vätskesystem. Effektiv partikelavskiljning med låg tryckförlust, bottenavtappning R 1" och svetsändar.

ART.NR	ANSLUTNING
SLS-50	60.3
SLS-65	76.099999999999994
SLS-80	88.9
SLS-100	114.3
SLS-125	139.69999999999999
SLS-150	168.3
SLS-200	219.1
SLS-250	273



Skanna för
produktsida

Värmeväxlare

LÖDDA VÄRMEVÄXLARE

s. 47

Dimensioneras per applikation – offert via Flowingo

VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare

LÖDDA VÄRMEVÄXLARE

Lödd värmeväxlare – Be om dimensionering



Använd vårt dimensioneringsverktyg för lödd värmeväxlare. Fyll i systemdata och få en offert med rätt plattvärmeväxlare för din applikation.

ART.NR

Ifylles av Flowingo



Skanna för
produktsida

Återströmning

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

s. 49

R623 typ ED · R624 typ CA · R626 typ BA · R626FL typ BA – enligt EN 1717

Återströmning

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

1717 Återströmningsskydd R623 typ ED enligt SS-EN 1717

PN 10



R623 återströmningsskydd typ ED enligt SS-EN 1717. Kontrollerbar backventil för vätskekategori 2 – säkert skydd i dricksvatteninstallationer.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
R623Y004	DN20 Invändigt gänga
R623Y005	DN25 Invändigt gänga

1717 Återströmningsskydd R626 typ BA enligt EN 1717

PN 10



Återströmningsskydd R626 typ BA skyddar dricksvattennätet vid tryckfall/mottryck. EN 1717-godkänt för värme, kyla, sjukhus m.m.



Skanna för
produktsida

ART.NR	ANSLUTNING
R626Y003	DN15 utvändigt gänga
R626Y004	DN20 utvändigt gänga
R626Y005	DN25 utvändigt gänga
R626Y006	DN32 utvändigt gänga
R626Y007	DN40 utvändigt gänga
R626Y008	DN50 utvändigt gänga

Återströmning

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD

1717 Återströmningsskydd R626FL typ BA enligt EN 1717

PN 10



Återströmningsskydd R626FL typ BA skyddar dricksvattennätet vid tryckfall/mottryck. EN 1717-godkänt för värme, kyla, sjukhus m.m.

ART.NR	ANSLUTNING
R626Y106	DN65 Flänsad
R626Y108	DN80 Flänsad
R626Y110	DN100 Flänsad
R626Y115	DN150 Flänsad



Skanna för
produktsida

R624 återströmningsskydd typ CA enligt SS-EN 1717

PN 10



R624 återströmningsskydd typ CA med reducerad tryckzon. Skyddar dricksvatten mot återflöde för vätskekategori 1-3 enligt SS-EN 1717. Anslutning: DN20 - Avlopp DN20 Invändigt

ART.NR
R624Y003
R624Y004



Skanna för
produktsida

Pumpar



CIRKULATIONSUMPAPAR

s. 52

Stratos PICO

PUMPAR

Stratos PICO



ART.NR	ART.NR
4244390	4244396
4244391	4244402
4244392	4244397
4244393	4244398
4244403	4244399
4244394	4244400
4244395	4244401
4244404	



Skanna för
produktsida

